




















# Flexsabo

**Silo- und Anlagenbau GmbH**

Alte Römerstr. 3 - 74706 Osterburken

Tel.: 06291/66166 - Telefax: 66168

www.Flexsabo.de e-mail: info@flexsabo.de

<b>Zubehör</b>	
	<b>Siederohr</b> Ø 88,9 mm (3"), Wandstärke 2,9 mm, unlackiert <b>Siederohr</b> Ø 114,3 mm (4"), Wandstärke 3,2 mm, unlackiert
	<b>Siederohrbogen 90°</b> , Ø 88,9 mm Radius 250 mm
	<b>Anschweißnippel</b> zum Montieren der Tankwagenkupplung <b>Anschweißmuffe</b>
	<b>Tankwagenkupplung</b>
	<b>Schlauchselle</b> zur Befestigung des Siloeinfüllstutzens an die Füllleitung
	<b>Rohrschelle</b> zur Befestigung der Füllleitung
	<b>Verteilerkegel</b> (einstellbar) zum Ausgleichen von Fassungsverlusten
	<b>Entlüftungsstutzen</b> ; zur Entlüftung der Silos bei Befüllung mit eigenem Gebläse (größere Luftmenge)
	<b>Entlüftungsstutzen mit Nesselfilter</b> zur staubfreien Entlüftung bei Befüllung mit eigenem Gebläse
	<b>Notablaß</b> zur manuellen Entnahme von Futter bei automatischer Fütterung bzw. bei Anlagenstörung oder Wartungsarbeiten
	<b>Flexkonus</b> bei problematischen Futtermitteln, insbesondere bei Betrieb von Fütterungsautomaten z. B. Mischfutter, Legemehl, Sojaschrot, Getreideschrote mit hohen Fein- bzw. Faseranteilen etc (Fassungsverl. ca. 9%; Füllleitung höher montieren oder Verteilerkegel einbauen)
	Blechstutzen Ø 425 mm für Aufnahmetrichter der Flexschnecke inkl. Spannband
	<b>Absperrschieber</b> mit Zweihandbedienung (andere Größen auf Anfrage) für Getreide Ø 150 mm für Getreide Pellets & Schrot Ø 250 mm für Schrot und Mehl Ø 350 Ø 450 mm
	<b>Schneckenaufgabeschuh</b> Lieferbar mit den Abgangswinkeln: 0°; 15°; 30°; 45° (Andere Abgangswinkel und Einlaufdurchmesser auf Anfrage) Ø 450 mm
	1,0 m <b>Ablaufschlauch mit Verbindungsring</b> Ø 250 mm und 2 Spannbandern
	<b>Füllschlauch</b> aus verstärktem Qualitätsgewebe bei Futtermitteln, die stark zur Entmischung neigen. Inkl. Befestigungsmaterial Auch für bestehende Silos nachrüstbar bei 3" Füllleitung. Bis 2,50 m Silohöhe Bis 4,00 m Silohöhe
	<b>Wechselschlaufen</b> Variante zum Austausch des Silos. Eine Demontage des Stahlgestelles ist nicht notwendig.